

TLH03/1

Lame TCT per tagli longitudinali e multilame Ripping and multi-ripping TCT saw blades




Indicate per il taglio lungo vena singolo e multilama di legni teneri, duri ed esotici.
Suitable for ripping and multi-ripping hard, soft and exotic woods.

Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: 10° / 18° / 12°

Altezza placchetta | Tip dimension: 10 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10



Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	PH	CH / KW	Z	α	Dente / Tooth	t. max (mm)	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
200	3,2	2,2	30			16	18°	ATB	30	TLH03.200A.0001	●	AL 1383
250	3,2	2,2	30	PH01		18	18°	ATB	40	TLH03.250A.0001	●	AL 1648
250	3,2	2,2	70		2CH/KW	18	18°	ATB	40	TLH03.250M.0001	●	AL 1648
250	3,2	2,2	30	PH01		20	18°	ATB	40	TLH03.250A.0005	●	AL 1466
300	3,2	2,2	30	PH01		24	18°	ATB	60	TLH03.300A.0001	●	AL 1564
300	3,2	2,2	70		2CH/KW	24	18°	ATB	60	TLH03.300M.0001	●	AL 1844
350	3,5	2,5	30	PH01		28	18°	ATB	70	TLH03.350A.0001	●	AL 2067
350	3,5	2,5	70		2CH/KW	28	18°	ATB	70	TLH03.350M.0001	●	AL 2235
400	4,0	2,8	30	PH01		32	18°	ATB	100	TLH03.400A.0001	●	AL 2598
400	4,0	2,8	70		2CH/KW	32	18°	ATB	100	TLH03.400M.0001	●	AL 2779
450	4,2	2,8	30	2/10/60		36	18°	ATB	120	TLH03.450A.0001	●	AL 3212
500	4,2	2,8	30	2/10/60		40	18°	ATB	140	TLH03.500A.0001	●	AL 3324
550	5,2	3,6	30	2/10/60		44	18°	ATB	160	TLH03.550A.0001	●	AL 5936
600	5,2	3,6	30	2/10/60		48	18°	ATB	180	TLH03.600A.0001	●	AL 7067
700	6,2	4,0	30	2/10/60		48	18°	ATB	220	TLH03.700A.0001	●	AL 13101

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4

* Foro 70mm con doppia chiavetta | * Bore 70mm with double keyway