

## Lame TCT per tagli longitudinali con limitatore di truciolo

### Ripping TCT saw blades with chip limiter

Indicate per il taglio lungo vena di legni teneri, duri ed esotici con o senza nodi.



Suitable for ripping hard, soft and exotic wood with or without knots.

#### Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: 10° / 15° / 12°

Altezza placchetta | Tip dimension: 10 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10



| Ø D (mm) | B (mm) | b (mm) | Ø d (mm) | PH      | Z      | α   | Dente / Tooth | t. max (mm) | Codice art. / Article code | Disp. / Avail. | Cod. listino / Price code |
|----------|--------|--------|----------|---------|--------|-----|---------------|-------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 250      | 3,2    | 2,2    | 30       | PH01    | 24 LT  | 18° | ATB           | 40          | TLH03.250A.0004            | ●              | AL 1453                   |
| 300      | 3,2    | 2,2    | 30       | PH01    | 28 LT  | 18° | ATB           | 60          | TLH03.300A.0003            | ●              | AL 1606                   |
| 350      | 3,5    | 2,5    | 30       | PH01    | 32 LT  | 18° | ATB           | 70          | TLH03.350A.0003            | ●              | AL 1927                   |
| 350      | 3,5    | 2,5    | 30       | PH01    | 36 LT* | 18° | ATB           | 70          | TLH03.350A.0007            | ●              | AL 2346                   |
| 400      | 4,0    | 2,8    | 30       | PH01    | 36 LT  | 18° | ATB           | 100         | TLH03.400A.0003            | ●              | AL 2598                   |
| 450      | 4,2    | 2,8    | 30       | 2/10/60 | 40 LT  | 18° | ATB           | 120         | TLH03.450A.0002            | ●              | AL 3296                   |
| 500      | 4,2    | 2,8    | 30       | 2/10/60 | 44 LT  | 18° | ATB           | 140         | TLH03.500A.0002            | ●              | AL 3408                   |
| 550      | 5,2    | 3,6    | 30       | 2/10/60 | 48 LT  | 18° | ATB           | 160         | TLH03.550A.0002            | ●              | AL 6075                   |
| 600      | 5,2    | 3,6    | 30       | 2/10/60 | 48 LT  | 18° | ATB           | 180         | TLH03.600A.0002            | ●              | AL 7165                   |
| 700      | 6,2    | 4,0    | 30       | 2/10/60 | 48 LT  | 18° | ATB           | 220         | TLH03.700A.0002            | ●              | AL 12975                  |

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4

\* 20pz/pcs min ordine/order

## Lame TCT extra silenziate cromate per tagli longitudinali con limitatore truciolo

### Extra low noise chrome-plated ripping TCT saw blades with chip limiter

Indicate per il taglio lungo vena di legni massicci teneri, duri ed esotici.



Suitable for ripping solid wood, hard, soft and exotic woods.

#### Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles: 10° / 20° / 15°

Altezza placchetta | Tip dimension: 8 mm

Metallo duro | Carbide Grade: KCR06



| Ø D (mm) | B (mm) | b (mm) | Ø d (mm) | PH   | Z  | α   | Dente / Tooth | Codice art. / Article code | Disp. / Avail. | Cod. listino / Price code |
|----------|--------|--------|----------|------|----|-----|---------------|----------------------------|----------------|---------------------------|
| 250      | 3,2    | 2,2    | 30       | PH01 | 18 | 20° | ATB           | TLH03.250A.C005            | ●              | AL 1676                   |
| 300      | 3,2    | 2,2    | 30       | PH01 | 22 | 20° | ATB           | TLH03.300A.C004            | ●              | AL 2081                   |
| 350      | 3,5    | 2,5    | 30       | PH01 | 26 | 20° | ATB           | TLH03.350A.C003            | ●              | AL 2556                   |

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4

Extra silenziate / Extra low noise