

# TLH06/1

## Lame TCT silenziate per il taglio di metalli non ferrosi - taglienti negativi Low noise TCT saw blades for non-ferrous materials - negative angle

Adatte per il taglio di profilati in alluminio e/o metalli non ferrosi.




Suitable for cutting aluminium and non-ferrous profiles.

### Caratteristiche tecniche | Technical features

Angoli | Angles:  $-5^\circ / 15^\circ$

Altezza placchetta | Tip dimension: 8 mm

Metallo duro | Carbide Grade: K10



Silenziate /  
Low noise

Ø D (mm)	B (mm)	b (mm)	Ø d (mm)	PH	Z	α	Dente / Tooth	Codice art. / Article code	Disp. / Avail.	Cod. listino / Price code
200	3,2	2,5	20		64	-5°	TCG	TLH06.200E.0001	●	AL 2263
250	3,4	2,6	30	2/11/63	60	-5°	TCG	TLH06.250A.0001	●	AL 2165
250	3,4	2,6	32	2/11/63	60	-5°	TCG	TLH06.250F.0001	●	AL 2165
250	3,4	2,6	30	2/11/63	80	-5°	TCG	TLH06.250A.0002	●	AL 2123
250	3,4	2,6	32	2/11/63	80	-5°	TCG	TLH06.250F.0002	●	AL 2123
300	3,4	2,6	30	2/11/63	72	-5°	TCG	TLH06.300A.0001	●	AL 2277
300	3,4	2,6	32	2/11/63	72	-5°	TCG	TLH06.300F.0001	●	AL 2277
300	3,4	2,6	30	2/11/63	84	-5°	TCG	TLH06.300A.0005	●	AL 2709
300	3,4	2,6	32	2/11/63	84	-5°	TCG	TLH06.300F.0005	●	AL 2709
300	3,4	2,6	30	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.300A.0002	●	AL 2612
300	3,4	2,6	32	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.300F.0002	●	AL 2612
350	3,4	2,6	30	2/11/63	84	-5°	TCG	TLH06.350A.0001	●	AL 2947
350	3,4	2,6	32	2/11/63	84	-5°	TCG	TLH06.350F.0001	●	AL 2947
350	3,4	2,6	30	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.350A.0005	●	AL 3184
350	3,4	2,6	32	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.350F.0005	●	AL 3184
350	3,4	2,6	30	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.350A.0002	●	AL 3017
350	3,4	2,6	32	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.350F.0002	●	AL 3017
400	4,0	3,2	30	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.400A.0001	●	AL 3589
400	4,0	3,2	32	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.400F.0001	●	AL 3589
400	4,0	3,2	30	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.400A.0002	●	AL 3757
400	4,0	3,2	32	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.400F.0002	●	AL 3757
400	4,0	3,2	30	2/11/63	120	-5°	TCG	TLH06.400A.0003	●	AL 4064
400	4,0	3,2	32	2/11/63	120	-5°	TCG	TLH06.400F.0003	●	AL 4064
450	4,0	3,2	30	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.450A.0005	●	AL 4274
450	4,0	3,2	32	2/11/63	96	-5°	TCG	TLH06.450F.0005	●	AL 4274
450	4,0	3,2	30	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.450A.0001	●	AL 4455
450	4,0	3,2	32	2/11/63	108	-5°	TCG	TLH06.450F.0001	●	AL 4455
450	4,0	3,2	30	2/11/63	128	-5°	TCG	TLH06.450A.0002	●	AL 4804
450	4,0	3,2	32	2/11/63	128	-5°	TCG	TLH06.450F.0002	●	AL 4804
500	4,6	3,6	30	2/11/63	120	-5°	TCG	TLH06.500A.0001	●	AL 6369
500	4,6	3,6	32	2/11/63	120	-5°	TCG	TLH06.500F.0001	●	AL 6369
500	4,6	3,6	30	2/11/63	140	-5°	TCG	TLH06.500A.0002	●	AL 8450
550	4,6	3,6	30	2/11/63	140	-5°	TCG	TLH06.550A.0001	●	AL 9204
550	4,6	3,6	30	2/11/63	172	-5°	TCG	TLH06.550A.0002	●	AL 11732
600	4,6	3,6	30	2/11/63	140	-5°	TCG	TLH06.600A.0001	●	AL 10740
600	4,6	3,6	30	2/11/63	186	-5°	TCG	TLH06.600A.0003	●	AL 13687

Altre misure disponibili su richiesta | Other dimensions available on request

● ● ● Per disponibilità vedi pag. 4 | For availability see page 4